

SUPER CONTACT

ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ SYSTEM TECHNICA



Περιγραφή

Το ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ SYSTEM TECHNICA SUPER CONTACT είναι μια υδροδιαλυτή διασπορά, 100% ακρυλικής συνθετικής ρητίνης, αναμειγμένη με καθαρή χαλαζιακή άμμο διπλής κοκκομετρίας. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο σαν γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ λείων επιφανειών σε πολλά υλικά όπως μπετόν, τούβλο, γυψοσανίδα, σοβάς, ξύλο, παλαιά δάπεδα μωσαϊκού, μαρμάρου, πλακιδίων και παρουσιάζει υψηλές αντοχές στα αλκάλια.

Ιδιότητες

Χρόνος Στεγνώματος: 8-12 ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος. Απόδοση: Περίπου 4 m²/kg ανάλογα, με τη υφή του υποστρώματος.

Προετοιμασία Υποστρώματος

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι στεγνό και καθαρό, ικανό να φέρει φορτίο, ελεύθερο από σκόνες, λάδια, άλατα ή μούχλα. Το χαλαζιακό στάρι πρέπει να είναι τελείως στεγνό πριν την επικείμενη εφαρμογή της στρώσης κονιάματος.

Εφαρμογή

ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Το χαλαζιακό αστάρι είναι έτοιμο προς χρήση και δουλεύεται αναραίωτο με πινέλο ή ρολό. Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά από την εφαρμογή με ζεστό νερό και σαπούνι.

Αποθήκευση - Συσκευασία

Σε προστατευμένο χώρο από τον ήλιο και τον παγετό στην αρχική συσκευασία για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Παράγεται σε δοχεία 5kg και 20kg.



Φορέας Πιστοποίησης

ΕΒΕΤΑΜ

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε είναι Διαπιστευμένος Φορέας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 45011 (ISO/IEC 17065/2012) και Κοινοποιημένος Φορέας πιστοποίησης προϊόντων με αρ. Κοινοποίησης 0437 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.